



LE SPÉCIALISTE EN TOILES ET FILETS

Mai 2017

FICHE TECHNIQUE

INSIP110A/0625 TOILE ISOLANTE

Description générale : Mousse 3/16 " insérée dans un tissu anti-déchirure de polyéthylène renforcé. Offert avec des œillets à chaque 24" et les coutures verrouillées. Utilisé principalement dans l'industrie de la construction

PROPRIÉTÉ	VALEUR	MESURE
Deniers	1000D	
Construction (Bande/Pouce)	Chaîne 8" / Trame 8"	
Revêtement	1 mil / chaque coté	
Poids	2.8 oz. / verge carré	
Coefficient "R"	R4	
Résistance à la traction	Chaîne 80 lb / trame 80 lb	ASTM D 1682-64
Résistance au déchirement	Chaîne 28 / trame 28	ASTM 2262
Résistance à l'éclatement	180 psi	
Couleurs standard	Orange / naturel / noir	

Nous croyons que cette information est la meilleure actuellement disponible sur le sujet. Nous ne garantissons aucun résultat ni n'assumons aucune obligation ou responsabilité en relation avec ces informations. Elles sont proposées comme suggestion pour toute étude que vous aimeriez entreprendre dans ce sens.

Mégatex inc.

2800 rue Dalton, suite 1, Québec (Ste-Foy) Qc. G1P 3S4

Tél. : (418) 651-2800 Fax : (418) 651-6755

Courriel : info@megatex.ca

ventes@megatex.ca