



LE SPÉCIALISTE EN TOILES ET FILETS

Juillet 2018

FICHE TECHNIQUE

RTGSW9W9

Le RTGSW9W9 est un matériel enduit de première qualité, retardant la flamme, avec protection UV, pour garages ou autres applications exigeant une performance supérieure

PROPRIÉTÉS	UNITÉS	VALEURS	MÉTHODES DE MESURE
Poids unitaire	Oz/vg ²	10.6	
Construction	Bande / pouce	Chaîne 16 Trame 16	
Épaisseur	mil	20.6	
Résistance à la traction	lb/pied	Chaîne 354 Trame 348	ASTM D751
Résistance au déchirement	lb/pied	Chaîne 118 Trame 116	ASTM D751
Épaisseur d'enduit	mil	2.9	ASTM D1777 MOD
Largeur	pouces	74	
Certification	FR	Passe	NFPA 701 L Can/ulc-S109-M87 Larg Can/ulc-S102
Transmission de la lumière	%	16	

Note: Les valeurs indiquées sont des données typiques qui sont destinées uniquement à servir de guide dans l'utilisation des produits et ne doivent pas être considérées comme des garanties.

Mégatex inc.

2800 rue Dalton, suite 1, Québec (Ste-Foy) Qc. G1P 3S4

Tél. : (418) 651-2800 Fax : (418) 651-6755

Courriel : info@megatex.ca

ventes@megatex.ca